



ЭКРАН-сервис
















1. ДОМОФОНЫ















ООО "Экран-Сервис" Некрасова 42, 54-70-77, 54-49-55.

01.08.2017








WWW.EKRAN-S.RU













	Наименование	Описание	Стоимость,руб.
Блоки вызова серии 400 на одного абонента			
	БВД-401СВL(CPL)	Блок вызова на 1 абонента. Встроенная телекамера (цветная, 330 tvl, PAL, 1 lux, объектив BOARD 92°).ИК подсветка	3260
	БВД-402СР	Блок вызова на 1 абонента. Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 lux, PINHOLE 90°).	4500
Блоки вызова серии 400 Comfort на одного абонента			
	БВД-403СРL	БВД-403СРL. Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. Встроенная телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°). Подсветка для телекамеры. Накладной.	5100
	БВД-403А	Блок вызова на 1 абонента	1390
	БВД-405СР-1	БВД-405СР-1. Блок вызова на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°	5390
	БВД-407 RCB	БВД-406СВ. Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. Встроенная телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив BOARD 120°). Подсветка для телекамеры. Врезной.	5890
	БВД-410VBL		4100
	БВД-444СР-1(2,4)-R	Комплект блока вызова на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. Считыватель RD-3, ключи VIZIT-RF2.1 - 5(20) шт. в комплекте.	7200
	БВД-410СВL	Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°) Подставка для поворота блока на 20°.	5300
	БВД-411А	БВД-411А. Блок вызова домофона на 1 абонента. Подсветка кнопки вызова. Врезной.	1130
	БВД-411СВL	БВД-411СВL. Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. Встроенная телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив BOARD 90°). Инфракрасная подсветка для телекамеры. Подсветка кнопки вызова. Врезной.	4040
Оборудование серии 400 Comfort до 40 абонентов			
	БВД-408RСВ-40	БВД-408RСВ-40. Блок вызова видеодомофона серии "COMFORT" до 40 абонентов для совместной работы с БУД-408М, BS-1(2,4,8). Встроенный считыватель ключей RFID. Встроенная телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив BOARD 120°). Подсветка для телекамеры. Врезной.	4740
	БУД-408(М)	БУД-408М. Блок управления и питания для совместной работы с БВД-408(-40) и BS-1,2,4,8 (187-242VAC). Емкость до 40 абонентов. Встроенный контроллер ключей TOUCH MEMORY и RFID (1200 ключей ТМ или RF2). Голосовое служебное и пользовательское меню. Параллельная работа до 2-х БУД.	2160
	BS-1	BS-1. Кнопочная панель на 1 абонента для совместной работы с БВД-408 и БУД-408М. Серия "COMFORT". Подсветка надписи.	1390
	BS-2	BS-2. Кнопочная панель на 2 абонента для совместной работы с БВД-408 и БУД-408М. Серия "COMFORT". Подсветка надписей.	1470










	BS-4	BS-4. Кнопочная панель на 4 абонента для совместной работы с БВД-408 и БУД-408М. Серия "COMFORT". Подсветка надписей.	2030
	BS-8	BS-8. Кнопочная панель на 8 абонентов для совместной работы с БВД-408 и БУД-408М. Серия "COMFORT". Подсветка надписей.	2300
Монтажные комплекты для вызывных панелей			
	монт.компл.МР-100	МР-100. Комплект монтажный для блоков вызова БВД-СМ100, БВД-404, БВД-341х, БВД-342х (панель - 1 шт, клемник - 1 шт, заглушка - 4 шт, комплект принадлежностей - 1шт).	
	МК-311	Комплект монтажный для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х, (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).	860
	монт.компл.МК-406	МК-406. Комплект монтажный для блоков вызова БВД-406х, БВД-407х, БВД-408х и кнопочных панелей BS-1, BS-2, BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).	840
	монт.компл.МК-408-4-1	МК-408-1. Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-1, BS-2 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).	1470
	монт.компл.МК-408-4-2	МК-408-4-1. Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).	1080
	монт.компл. МК-408-8	МК-408-4-2. Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).	1510
	МКF-432	Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-431х, БВД-432х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж.	1250
	монт.компл.МК-432	МК-408-4-2. Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).	1510
Многоабонентские видео и аудио домофоны			
	БВД-321VP	Блок вызова видеодомофона для совместной работы с БУД-301М(К), 302М(К-20,К-80). Встроенная телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°). Врезной.	3950
	БВД-М200	Блок вызова до 200 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей ТМ и RF). Параллельная работа до двух БВД. Модуль памяти DS1996L-F5 входит в комплект.	3820
	БВД-310F		2900
	БВД-311R	Блок вызова для совместной работы с БУД-301(М), 302. Встроенный считыватель TOUCH MEMORY.	2070
	БВД-313T или R	Блок вызова для совместной работы с БУД-301М(К), 302. Встроенный считыватель ключей TOUCH MEMORY. Подсветка клавиатуры.	2740
	БВД-313RCP	Блок вызова для совместной работы с БУД-301М(К), 302. Встроенный считыватель ключей RF. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 lux, PINHOLE 90°).	4240
	БВД-314Т	Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311.	3000
	БВД-316RCP	Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), БУД-430, БУД-485. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux. ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Корпус блока	5530
	БВД-342T или R	Блок вызова для совместной работы с БУД-302. Встроенный считыватель TOUCH MEMORY. Светодиодный дисплей.	

	БВД-342RT	Блок вызова для совместной работы с БУД-302. Встроенные считыватели TOUCH MEMORY и RFID. Светодиодный дисплей.	2970
	БВД-343R	Блок вызова для совместной работы с БУД-302М(К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры.	3080
	БВД-343RCPL	Блок вызова для совместной работы с БУД-302М(К-20,К-80). Встроенные считыватели ключей RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL 0,1 lux, объектив PINHOLE 90°). Подсветка для телекамеры.	6100
	БВД-343RTCPL	Блок вызова для совместной работы с БУД-302М(К-20,К-80). Встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY и RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL 0,1 lux, объектив PINHOLE 90°). Подсветка для телекамеры.	6570
	БВД-344 R	Блок вызова для совместной работы с БУД-302. . Светодиодный дисплей.	3350
	БВД-344 F	Блок вызова для совместной работы с БУД-302. . Светодиодный дисплей.	4300
	БУД-302(М)	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-240VAC). Емкость 100 абонентов. Функция кодового замка, контроллера TOUCH MEMORY и RFID (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Питание и управление замком.	2700
	БУД-302К-20	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 20. Функция кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный модуль коммутатора. Питание и управление замком.	1820
	БУД-302К-80	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 80. Функция кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный съемный модуль коммутатора. Питание и управление замком.	3300
	БВД-431DХКСВ	Блок вызова для совместной работы с БУД-420. Встроенные считыватели ключей TM и RF, ЖКИ дисплей, кнопка "Консьерж", телекамера (цветная, 330 tvl, PAL, 1lux, стандартный объектив 90°).	7930
	БВД-432RСВ	Блок вызова для совместной работы с БУД-420М. Встроенные считыватели ключей RF, ЖК дисплей, кнопка "Консьерж", телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 lux, объектив BOARD 120°).	9300
	БВД-432FСВ		10530
	БУД-430		4390
	БУД-420(М)	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 400 (160-240VAC). Емкость 200 абонентов. Функция кодового замка, контроллера TOUCH MEMORY и RFID (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и RF). Возможность использования последовательной и гостиничной нумерации абонентов. Параллельная работа до 4-х БУД-420 и ПК200.	3170
Этажные блоки коммутации и разветвители видеосигнала			
	РВС-4м	Разветвитель видеосигнала и питания для мониторов MC VISITOR-401(S, C), 402(S, M, C, CM) в составе видеодомофонов многоабонентских.	500
	РВЕ-4	Разветвитель видеосигнала предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания. Распределитель питания имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания. Распределяет видеосигнал с повышенной помехоустойчивостью.	790
	БК-2А	Блок коммутации устройства квартирного переговорного (УКП) с двумя блоками вызова (этажный и подъездный).	470
	БК-4М	Этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов (2 десятка, 10 единиц).	340
















	БК-10	Этажный коммутатор, емкость до 10 абонентов (1 десяток, 10 единиц).	410
	БК-30М	Координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов.	780
	БК-100М	Координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов.	840
	БК400		850
	БК-2V	Этажный коммутатор совмещенный с разветвителем видеосигнала	450
	БК-4MV	Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов) совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов MC VISITOR-401(S, C), 402(S, C, CM) в составе видеодомофонов многоабонентских.	950
	УК-БК-05(03)	релейный усилитель	нет в наличии
	МСЦ	Модуль сопряжения с подъездным домофоном для черно-белых и цветных видеодомофонов. Номер квартиры устанавливается перемычками. Позволяет подключить монитор видеодомофона (COMMAX) к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. На один канал монитора видеодомофона блок сопряжения позволяет подключить подъездную линию аудиодомофона, одну дополнительную камеру, одну вызывную панель видеодомофона.	1100
	МСК	Блок сопряжения с подъездным домофоном для черно-белых и цветных видео домофонов (COMMAX). Позволяет подключить видеодомофон к подъездным аудиодомофонам с координатной системой подключения, таким как VIZIT, CYFRAL, ELTIS. На один канал монитора видеодомофона позволяет подключить подъездную линию аудиодомофона, одну дополнительную камеру установленную в подъездном домофоне и запитанную от отдельного блока питания подъездного домофона, одну вызывную панель видеодомофона. Модуль подключается к видеодомофону по четырехпроводной схеме подключения.	1100
	Адаптер VIZIT-COMMAX	Адаптер линейный для подключения мониторов COMMAX DPV-4SE к видеодомофону VIZIT-MV, NV, 400.	540
	вызывная панель PTM-101		2350
	Walle	Антивандалная вызывная панель с цветным модулем высокого разрешения 700 ТВЛ, высококачественный звук. Стандартная четырех проводная схема подключения. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Медь или серебро.	2340
	Walle +	Антивандалная вызывная панель с цветным модулем высокого разрешения 700 ТВЛ, высококачественный звук, ИК подсветка 940НМ, регулировка громкости динамика . Стандартная четырех проводная схема подключения. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Медь или серебро.	2460
	J-Phone Sigma PAL	Цв. вызывн. видеопанель накл., 1/4" CCD Sony, PAL, 420 ТВЛ, встроенная ИК-подсветка, f=3.6 мм, угол обзора по верт. 62 град, DC 12V (от монитора), видеосигнал 1.0В, 75 Ом. Реле замка 3А/30В пост. Совместим с 4-х проводными домофонами большинства производителей. Встроенный аудиопроцессор: громкая связь с голосовой активацией. Поворотный кронштейн и козырек в комплекте. Подсветка кнопки вызова. Материал: корпус - металл, внешн. панель - поликарбонат. Цвет корпуса - графит, внешн. панели - черный, серебро, красный. Диапазон темп-р - 40...+50 С. Габариты 42x140x30 мм.	нет в наличии

	Панель аудио JSB-A02	JSB-A02 2-х проводная антивандальная накладная аудиопанель, совместима с трубками DP-203, DP-201R, HDP-201. Размеры: 70x103x41мм Монолитное исполнение корпуса и защитного козырька. Базовые цвета: медь, серебро, черный, бронза	нет в наличии
	Панель аудио JSB-A03	JSB-A03 2-хпроводная антивандальная врезная аудиопанель, совместима с трубками DP-203, DP-201R, HDP-201; Размеры накладной части: 81x123x7 мм, врезной части 66x80x18 мм. Базовые цвета: медь, серебро, черный, бронза.	нет в наличии
	вызывная панель J2000-DF-Алина		2640
	Панель аудио JSB-A05	JSB-A05 2-хпроводная антивандальная универсальная аудиопанель , совместима с трубками DP-203, DP-201R, HDP-201. Две комплектации: накладная с защитным козырьком и поворотным кронштейном для крепления под углом 30° и врезная с врезной обоймой. Размеры накладной (без козырька): 43x123x22 мм. Врезной: 62x142x6 мм., врезная часть 47x127x20 мм	нет в наличии
	Панель видео JSB-V02M	4-х проводная накладная антивандальная видеопанель для работы с мониторами Kocom, Commax, Falcon, Hyundai, Polyvision, Quantum, Tantos; аудиоканал на базе аудиопроцессора, ИК-подсветка; Размеры: 70x103x41мм. Монолитное исполнение корпуса и козырька. Звуковая и световая сигнализация открытия замка. Импульсное управление электромеханическим замком от БП +12В, +24В или ~24В. Базовые цвета: медь, серебро, черный, бронза. Дополнительные цвета: белый, серый металл, синий антик, золото.	1750
	JSB-V05 PAL Ex-view	JSB-V05 4-х проводная универсальная антивандальная видеопанель для работы с мониторами Kocom, Commax, Falcon, Hyundai, Polyvision, Tantos, Quantum. Ручные регулировки аудиоканала. ИК-подсветка. Звуковая и световая сигнализация открытия замка. Импульсное управление электромеханическим замком от БП +12В, +24В или ~24В. Две комплектации: накладная с защитным козырьком и поворотным кронштейном для крепления под углом 30° и врезная с врезной обоймой. Размеры накладной (без козырька): 43x123x22 мм. Врезной: 62x142x6 мм., врезная часть 47x127x20 мм. с цветной видеокамерой NTSC, Sony, 1lux; 380 ТВ линий.	2600
	Панель видео JSB-V05ME		2920
	Панель видео JSB-V05M	JSB-V05 4-х проводная универсальная антивандальная видеопанель для работы с мониторами Kocom, Commax, Falcon, Hyundai, Polyvision, Tantos, Quantum. Ручные регулировки аудиоканала. ИК-подсветка. Звуковая и световая сигнализация открытия замка. Импульсное управление электромеханическим замком от БП +12В, +24В или ~24В. Две комплектации: накладная с защитным козырьком и поворотным кронштейном для крепления под углом 30° и врезная с врезной обоймой. Размеры накладной (без козырька): 43x123x22 мм. Врезной: 62x142x6 мм., врезная часть 47x127x20 мм. с ч/б видеокамерой Sony, 0,1lux; 400 ТВ линий.	2710
Абонентские Видеомониторы			
	VIZIT-M427C	Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомфона..Возможность подключения этажного (индивидуального) блока вызова при использовании блока коммутации БKM-440(М), БKM-441.. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403СРО.	2720
	VIZIT-M428C	Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомфона..Возможность подключения кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова. Питание от внешнего группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БKM-440(М), БKM-441, БKM-444. Цвет: серый металл.	2840
	VIZIT-M327	Абонентское видеоконтрольное устройство цветного изображения (PAL, 2,7") предназначено для совместной работы с UKP-7(М), UKP-8SM, UKP-12(М)	2310
	MP327	монтажная пластина	190

	VIZIT-M440C	VIZIT-M440C. Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БKM-440. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок".	5040
	VIZIT-M440CM	VIZIT-M440CM. Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БKM-440. Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 64 кадра). Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок".	5580
	VIZIT-M405		7670
	VIZIT-M441MG	Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 64 кадра) Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БKM-440(М), БKM-441. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403CPO. Возможность подключения дополнительного УКП. Цвет: трубка- серебристый металл, корпус -серый металл.	4260
	VIZIT-M404C	Монитор 2-х каналный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным блоком питания (160-240VAC); энергонезависимая видеопамять (ч/б, 132 кадра). Экранное меню. Возможность подключения: дополнительного монитора или УКП, дополнительной телекамеры и кнопки "звонок"(Рекомендуется использовать БВД-403CPO).	нет в наличии
	VIZIT-M404CM	Монитор 2-х каналный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным блоком питания (160-240VAC); Экранное меню. Возможность подключения: дополнительного монитора или УКП, дополнительной телекамеры и кнопки "звонок"(Рекомендуется использовать БВД-403CPO).	нет в наличии
	Импульсный блок питания 19w14.44v/EU(18B/1A)	19w/14.4v/EU(18V/1A). Импульсный блок питания, стабилизированный. Входное напряжение 100-240VAC. Выход 18V/1.0A. Пластиковый корпус. Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева и перенапряжения на выходе блока. Автоматическое восстановление работы после снятия аварийных режимов. Назначение: для питания мониторов VIZIT-M430C, VIZIT-M440CM, VIZIT-M456C.	530
	VIZIT-MT456C	Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БKM-440. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок". 5 мелодий вызова.	6800
	VIZIT-MT456CM		нет в наличии
	VIZIT-M457M	Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 64 кадра). Возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок", одной телекамеры или БВД-403CPO и дополнительного УКП. При использовании БKM-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При использовании БKM-440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер или БВД-403CPO.	7140
	VIZIT-MT460CM	Монитор цветного изображения (PAL, 5,6") для совместной работы с БKM-440. Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 32 кадра), полифонический сигнал вызова, меню - русский / английский.	нет в наличии
	Монитор MKV-WM		3830
	Commax CDV-71AM(vizit)	7,0", TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), подключение 2-х вызывных блоков, 2 камер CCTV, трубки DP-4VHP, встроенная энергонезависимая память на 128 кадров, вызов и связь "трубка-монитор", функция "картинка в картинке", AC 110-240В, накладное исполнение, цвет - серебро, черный (АДАПТИРОВАН ПОД VIZIT)	нет в наличии
	CDV-70P	Цветной видеодомофон с подключением к подъездному домофону. Стандарт цветности NTSC/PAL. Жидкокристаллический TFT монитор 7". Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й доп. камеры. Управление электрозамком осуществляется через вызывную панель (из квартиры). Питание AC 110В-230В. 168x243x35 мм.	9590
	CDV-70P Vizit	Цветной видеодомофон с подключением к подъездному домофону. Стандарт цветности NTSC/PAL. Жидкокристаллический TFT монитор 7". Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й доп. камеры. Подключение к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и их аналогам. Управление электрозамком осуществляется через вызывную панель (из квартиры). Питание AC 110В-230В. 168x243x35 мм.	14650













	Commax CDV-72BE	7" монитор видеодомофона (NTSC/PAL), на 2 вызывные панели, дополнительное подключение аудиотрубки DP-4VHP (DP-4VH) , вызов и связь "трубка-монитор", параллельное подключение 2-х мониторов, -10°С до +40°С 100-250В, 50Гц, 24Вт	13500
	TANTOS LILU	Монитор цветного видеодомофона, экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, 25 мелодий, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм	3300
	TANTOS LILU координатный	Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с многоквартирными домофонами, экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, 25 мелодий, 1 вход от подъездного домофона и 2 входа для вызывных панелей. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм	6420
	TANTOS Amelie	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вх. от подъездного домофона, 1 вх. от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном, 12 мелодий, запись кадров на SD до 32ГБ, 220В, 50мА	4980
	TANTOS Amelie Vизит	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вх. от подъездного домофона, 1 вх. от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном, 12 мелодий, запись кадров на SD до 32ГБ, 220В, 50мА	7475
	монитор PVD-403 POLYVISION	4" CRT, 4-х проводный, hands free, 15V (адаптер в комплекте), подключение двух вызывных панелей, 10W, 240x208x50 мм, 1 кг. Накладной тип крепления.	2470
	Commax CDV-35A	3,5" монитор видеодомофона (NTSC/PAL), на 2 вызывные панели, дополнительное подключение аудиотрубки DP-4VR (DP-4VH), параллельное подключение 2-х мониторов, -10°С до +40°С 100-250В, 50Гц, 24Вт	6900
	Kenwei KW-E706FC	7" Цветной видеодомофон, TFT LCD, PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные панели/видеокамеры, возможность подключения доп. аудиотрубки, выбор языка, функция вызова от второй двери, 12 полифонических мелодий вызова. Габариты 186x138x27мм. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5В, 1,5А). Питание монитора 220В. Цвет корпуса: черный и белый	6580
	Kenwei KW-E706C-W200	LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, память фото или видео на карту SD до 16Гб, классические кнопки (механические). 12 полифонических мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 вызывных панелей) + 1 дополнительная аудиотрубка. Карта памяти 512 Mb в комплекте. Габариты 173x155x38мм	12750
	MC-Vizit	Модуль сопряжения с подъездным домофоном для черно-белых и цветных видео домофонов (COMMAX). Позволяет подключить видеодомофон (COMMAX) к подъездным аудиодомофонам с координатной системой подключения, таким как VIZIT, CYFRAL, ELTIS. На один канал монитора видеодомофона позволяет подключить подъездную линию аудиодомофона, одну дополнительную камеру установленную в подъездном домофоне и запитанную от отдельного блока питания подъездного домофона, одну вызывную панель видеодомофона. Модуль подключается к видеодомофону по четырехпроводной схеме подключения.	1150
	БКМ-440	2-х канальный блок коммутации и питания монитора для совместной работы с МТ460СМ (190-240VAC).	3130
	БКМ-440М	2-х канальный блок коммутации и питания монитора для совместной работы с МТ460СМ (190-240VAC).	3630
	БКМ-441	Блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-M1460СМ, М456С(СМ), М440С(СМ), М427С. Возможность подключения многообонентского видеодомофона и малообонентского блока вызова с телекамерой, кнопки "Звонок", электромеханического замка или защелки триггерного типа. Питание от внешнего источника 19W/14.4V/EU 18В/1,0А или БПД18/12-1-1, возможно использование внешнего источника БПД24/12-1-1. Пластиковый корпус	1290
	БКМ-444		6700
	VIZIT-C70	телекамера цветного изображения ССД 1/3 с функцией "день-ночь" в антивандальном корпусе (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE f=3,7 мм, угол обзора по диагонали 90°). Напряжение питания 12-30VDC. Диапазон рабочих температур от -30 до +45 °С. Предназначена для использования в составе видеодомофонов VIZIT в качестве устройства	2950














	VIZIT-C20-8V	Телекамера в антивандальном гермокожухе для внешней установки (ч/б, 380 tvl, 0,1 lux, объектив f=8,0 мм., 40°). Защита видеовыхода и от переплюсовки питания.	2660
	VIZIT-AP-143G	AP-143G. Телекамера "День-Ночь" в антивандальном гермокожухе для внешней установки (цветная, 420 tvl, PAL, 0 lux, объектив f=2,8 мм.). Датчик освещенности. Дальность действия инфракрасной подсветки до 15 м.	1850
Контроллеры доступа			
	VIZIT-KTM600M	Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, управление замком, таймер 1 или 5 сек., напряжение питания контроллера 12...24VDC. (В комплекте со считывателем)	1040
	VIZIT-KTM600R	Контроллер ключей RF, до 670 ключей, управление замком, таймер 1 или 5 сек., напряжение питания контроллера 12...24VDC. (В комплекте со считывателем)	920
	VIZIT-KTM600F		2430
	VIZIT-KTM602F		4010
	VIZIT-KTM602M	Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, питание и управление замком (таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона.(В комплекте со считывателем)	1930
	VIZIT-KTM602R	Контроллер ключей RF, до 670 ключей, питание и управление замком (таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона.(в комплекте со считывателем)	2830
	RD-2	Считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-KTM600M, VIZIT-KTM602M; накладной вариант крепления; встроенная схема защиты от воздействия высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы.	620
	RD-3	Считыватель ключей RF для контроллера VIZIT-KTM600R, VIZIT-KTM602R; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор.	650
	RD-5F	Считыватель ключей VIZIT-RF3.1, VIZIT-RF3.2 (RFID-13.56МГц) для контроллера VIZIT-KTM600M, VIZIT-KTM602M; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. Функция привязки ключей к установленному PIN-коду.	2180
	контроллер Iron logic Z-5R	Ток потребления: 20 mA Ток коммутации: 5A Количество ключей/карт (max): 1364 шт. Тип ключей: DS1990A, RFID карточки/брелки Встроенная энергонезависимая память (EEPROM)	520
	считыватель Iron logic CP-Z-2Lwрезн.	Работа с брелками: EM Marine Дальность чтения: 3-6 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40°С до +50°С	1100
	считыватель Iron logic CP-Z-2B наклад..	Работа с брелками: EM Marine Дальность чтения: 3-6 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40°С до +50°С	1100
	считыватель ТМ никель	Считыватель накладной со светодиодом для Touch Memory ключей	300
	контактор КТМ-Н	Считыватель накладной со светодиодом для Touch Memory ключей	280
	JSB-KTMn-11	JSB-KTMn11. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта =12В. Накладное исполнение. Выполнен из полированной латуни с никелированным покрытием ("под хром"). Корпус контактора электрически изолирован от установочной поверхности. В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.	210
	контактор КТМ-1П (МЕТАКОМ)	Контактор для ключей Touch Memory TM2002, TM2003, DS1990 А. В комплекте с монтажной панелью и крепежом.	190












	ST-120EA	Накладная кодовая панель со встроенным Em-marip считывателем (встроенная энергонезависимая память на 1000 карт). До 8 пользовательских кодов доступа. Корпус - влагозащитный, жаропрочный поликарбонат, кнопки - металлизированные, с подсветкой. Световая и звуковая индикация. 12В, 120 мА. 107x80x18 мм.	1920
	Полис 51TM	кодовая панель накладная с контроллером TM	
	Полис 51	кодовая панель накладная	2480
Электронные ключи доступа			
	Ключ DALLAS I-Button	Ключ TOUCH MEMORY (DS-1990A-F5, держатель).	100
	ключ VIZIT-RF2,1	VIZIT-RF2.1. Ключ RF (RFID брелок EM-Marin).	100
	ключ VIZIT-RF3,1		150
	ключ VIZIT-RF2,2	VIZIT-RF2.2. Ключ RF (RFID брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (красный, черный, коричневый).	160
	prox карта	Тип микросхем: EM4100, EM4102, T5557, MF1S50, S70, Ultralight, I-Code I, I-Code II Размеры(мм): 86x54x1.6 Вес: 9 гр. +/- 0,5гр. Материал: ABS Печать номера: да Цвет карты: белый Возможность нанесения логотипа: да Температура хранения: -40°C...+75°C Модификация: IL-05ELR - карта Em Marine с повышенной в два раза дальностью чтения.	100
	ключ -PROXI ПР57	Тип микросхем: EM4100, EM4102, T5557, MF1S50, S70, Ultralight, I-Code I, I-Code II Размеры(мм): 37x30x3 Материал: ABS Печать номера: да Цвет (круг + обрамление): белый+зеленый, белый+синий, желтый+зеленый, желтый+синий Возможность нанесения логотипа: да Температура хранения: -40°C...+75°C	100
	VIZIT-TK401DN	VIZIT-TK401DN. Терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418.	4820
	VIZIT-TU412M1	VIZIT-TU412M1. Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200. Количество абонентов 199 + консьерж. Напряжение питания 190-240VAC.	2710
Источники электропитания			
	БПД18/12-1-1	Блок питания нестабилизированный, 18V/0,7A, 12V/0,6A, пластиковый корпус. Назначение: для питания домофонов VIZIT совместно с замком.	1630
	БПД18/12-3-1	Блок питания, 18V/0,6A, 12V/0,6A (нестабиллизир.), 12V/0,1A (стабиллизир.), встроенное реле управления замком, пластиковый корпус. Назначение: для питания домофонов VIZIT совместно с замком.	1850
	БП 12в / 4А	источник питания 12в, 4 А	560
	БП-1А	источник питания 12в, 0,7 А	560
	БПАТ - 12/15 1,5А	импульсный источник питания 12в, 1,5А	480










отп 50

опт 50

	БПАТ - 12/30 3А	импульсный источник питания 12в, 3А	610
Электромагнитные и электромеханические замки			
	SL-180R WHITE	Электромагнитный замок. Усилие на отрыв 150 кг. Встроенный датчик состояния замка (датчик Холла). Встроенный датчик положения двери. Напряжение: DC 12V или DC24V. Потребляемый ток: 360mA-12V или 180mA-24V Размеры: 168x36x21. Цвет: белый.	1250
	BR-180L WHITE	Уголок для крепления замка SL-180. Цвет: белый.	330
	ML-150	Электромагнитный замок. Усилие на отрыв 150 кг.	1250
	VIZIT-ML300-40	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	1860
	зип якорь ML300	ЗИП VIZIT-ML300 якорь. Пластина - 1 шт., втулка резьбовая - 1 шт., шайба -2 шт., шайба резиновая -1 шт., винт - 1 шт.	350
	VIZIT-ML240-40	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 240кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	1460
	уголок 300-40	ЗИП VIZIT-ML300M-40 уголок. Комплект крепежный: уголок 40x40 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт.	250
	замок ML450	электромагнитный замок Метаком	1600
	электрозащелка 21.0.00.В	замок-электрозащелка нормально-закрытая, стандартная, 8-12v с планкой	1940
	TRD-1086C	замок врезной соленоидный электро-механический питание 12-24в/1,2а	2150
	ABK-404	контактная группа для электромеханического замка	250
	Полис 12М	электромеханический замок-защелка накладная	1400
	Полис 13М	электромеханический замок-защелка врезная	1400
	Полис 19	электромеханический замок-защелка врезной вертикальный 250x37x24	1400
	Полис 15-01	малогабаритная электромеханический замок-защелка накладной 64x110	1100
	FE 2369	Замок электромеханический, накладной, с блокировкой открывания, универсальный - под любой тип двери, DC 12В. Откр. изнутри - кнопка. Цвет - нерж.сталь.	
	J-Lock JL-11	Замок электромеханический, накладной, с блокировкой открывания, универсальный - под любой тип двери, DC 12В. Откр. изнутри - кнопка.	1600
Дверные доводчики			

	Diplomat 604A,	доводчик до 120 кг. От -50	2700
	Diplomat 604		2600
	комплект рычажных тяг		500
	Notedo DC-100	доводчик до 90 кг. до -35	1350
	KING NSK633	доводчик до 65 кг. От -45С	1640
	KING NSK1633	Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный, масло: до -45°C (SAMHWA, Корея). Функция удержания двери открытой.	1850
	Доводчик модель 503	Доводчик дверной (аналог KING NSK630) для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный, масло: до -45°C (OUBAO, КНР).	1540
	Доводчик модель 503 арктик	Доводчик дверной (аналог KING NSK630) для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный, масло: до -50°C (OUBAO, КНР).	1540
	Доводчик NORA №4S морозостойкий	Доводчик дверной для двери весом 80-120кг	1540
	Доводчик модель ZC61 (EN5)	доводчик до 120 кг. От -45С	1340
Абонентские аудиотрубки			
	УКП-7	Трубка переговорная с регулировкой громкости вызова. Цвет: белый.	370
	УКП-12	Трубка переговорная со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: белый.	600
	УКП-12М	Трубка переговорная со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: трубка - серебряный металллик, подставка - серый металллик.	700
	УКП-12-1	Устройство квартирное переговорное с возможностью подключения дополнительного УКП. Световая индикация, регулировка громкости вызова. Цвет белый.	700
	DP-2S	2-х проводная аудитрубка, кнопка управления замком	1410
	DP-2H	2-х проводная аудитрубка, кнопка управления замком	1410
	Цифрал КЛМ-2	Трубка переговорная с возможностью подключения двух дополнительных УКП без дополнительных разветвительных устройств, совместима с VIZIT	860
	Цифрал КЛ-2	Трубка переговорная, совместима с VIZIT	360

	LM-8D	цифровая трубка к домофону Laskomex AO -3000 и т.п.	1350
	LM UKT-2WT	координатная трубка к домофону Laskomex , Визит, Метаком, Цифрал и др.	980
	TKP-12D	цифровая трубка к домофону Laskomex AO -3000 и т. п.	680
	ELTIS A5	трубка переговорная для координатных домофонов	450
	ELTIS KM2/1-3	для подключения линий с 2 блоков вызовов на одно абонентское устройство	1400
	PT 1x2	Коммутатор переговоров трубок для подключения 2-х УКП на одну линию.	280
оборудование домофоныКС			
	панель вызывная КС2006 видео тм+прокси		7800
	панель вызывная КС2006 ТМ		4800
	БП 2006 с коммутатором		3400
Оборудование фирмы МЕТАКОМ			
	МК2012 RF	блок вызова	6500
	домофон МК2003-ТМ4Е	Аудиодомофон(Блок вызова МК2003, СОМ-80,блок питания БП-2У)	
	блок выз.МК2003.2-ТМ4Е	Блок вызова МК2003	4450
	блок выз.МК2003.2-RFE	Блок вызова МК2003	4450
	СОМ-80	Координатный коммутатор на 80 абонентов к домофонам МК2003	620
	СОМ 160	Координатный коммутатор на 160 абонентов к домофонам МК2003	860
	СОМ 160U	Координатный коммутатор на 160 абонентов к домофонам МК2003 (подключение 2-х блоков вызова)	1275
	СОМ 160UD	Координатный коммутатор на 160 абонентов к домофонам МК2003 (подключение 2-х блоков вызова)	1305
	СОМ 220U	Координатный коммутатор на 220 абонентов к домофонам МК2003 (подключение 2-х блоков вызова)	1400
	БП-2С		1250

	БП-2У	Блок питания трансформаторный универсальный (+12V, 1 А, +15V, 0,3А)	1150
	индикатор вызв.МКТ-СФ1	Предназначен для установки в квартирах абонентов с пониженным слухом или в сильно зашумленных помещениях, где сигнал вызова домофона может быть не услышан.Индикатор подключается к плате электроники любой координатной трубки, имеющей светодиодный индикатор вызывного сигнала (ТКР-10М, ТКР-12М и т.д.), вместо светодиода (трубка ТКР-12Х имеет для этого специальные клеммы).	280
	JSB -Kv10	JSB-Kv10. Кнопка для управления открыванием электрзамака. С подсветкой по контуру. Врезная. Материал: полированная латунь ("под золото"). В комплекте крепежные элементы, инструкция с установочным трафаретом. Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток 2А. При работе на индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный диод. Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение питания подсветки =12В.	200
	TDE01		
	TDE02		
	Кнопка КС-05	накладная с индикацией	250
	кнопка КВ-2М	кнопка накладная с индикацией Метаком	330
	кнопка КВ-3	Сенсорная накладная кнопка Метаком Напряжение питания постоянного тока: 12-17В Потребляемый ток: 20mA (макс) Коммутируемое напряжение: 30В Коммутируемый ток: 70mA,	300
оборудование Laskomex			
	пульт(панель) Laskomex AO-3000TM	Пульт домофона АО-3000 ТМ (СР-3000 ТМ). Вандализационный. Встроенный считыватель Touch Memoq. Четырехразрядная индикация. Подсветка наборного поля и считывателя. Для работы совместно с блоками электроники ЕС-3000 или ЕС-2502 и блоком питания EDEL.	8950
	блок электроники ЕС-2502	АО-3000 Блок электроники ЕС-2502. Встроенный контроллер на 1000 ключей. Возможность использования в системе Master-slave (настраивается программно). Размеры 195x95x30 мм.	4750
	блок питания EDEL	АО-3000 Блок питания EDEL (TR-2300). Адаптер питания двухобмоточный (TR-2300), переменное напряжение 12В и 14В при токе нагрузки до 0,8А,	1800
запасные части			
	МКД-80	Модуль коммутации, емкость до 80 абонентов для установки в БУД-301К, БУД-302К-80	350
	ЗИП РМ15-2-3	блок питания стабилизированный	1 200
	стекло БВД-432		90
	стекло БВД-342		90
	ЗИП МК-5	Модуль коммутации для мониторов VIZIT-M402C, VIZIT-M403C	370
	ЗИП МУ-400	Модуль управления для мониторов VIZIT-M402C, CM, VIZIT-M403C, CM	800
	ЗИП БУД-302К-80		1 800
	ЗИП БУД-302М	Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-302М	960
	ЗИП БУД-420М	Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-420М	1 100
	ЗИП БВД-N100		1 250
	ЗИП БВД-311		930
	ЗИП БВД-311R	Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-311R	800
	ЗИП БВД-342Т	Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-342Т	980
	ЗИП БВД-342RT	Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-342RT	1 050
Электроустановочная и кабельная продукция			
	коробка КС4,КС14		15
	Витая пара УТР 5е 4x2x0.48 мм, серый		12
	Витая пара УТР 5е 4x2x0.48 мм, OUTDOOR		18
	Витая пара FTP 5е 4x2x0.48 мм, OUTDOOR		25
	КСПВ6x0,4		10
	КСПВ8x0,4		12
	КСПВ10x0,4		16

	КСПВ12х0,4		18
	КСПВ14х0,4		20
	КСПВ16х0,4		22
	КСПВ18х0,4		24
	КСПВГ2х0,12		5
	КСПВГ4х0,12		8
	КСПВГ6х0,12		12
	КСПВГ 12х0,12		20
	КСПВГ 12х0,2		33
	КСПВГ14х0,12		
	КСПВГ20х0,22(ES020-022)		24
	ТРП2х0,4		3
	combi F/UTP2 Cat5e PE2х0,75		28
	КВК-П-2э 2х0,5		18
	ККСП-2Э 2х0,5		18
	ШВЭП 4х0,12		10
	РК50-3-18		16
	РК75-2-122		
	РК75-3-322		14
	РК75-4-11А		15
	3с-2v Tecado		14
	переход гибкий KL-468		150